Tooteinfo

MAALRITEIP

Artikli nr :	***Mõõdud :***
960725	25mm x 50m
960738	38mm x 50m
960750	50mm x 50m

Eriti õhuke, sile paberteip, tihedalt liibuv ja hea kleepuvus keskmise tugevusega liimiga.



Tehnilised andmed :

Teibi materjal :	Paber, sile
Värvus :	Punane
Lindi paksus :	0,09mm ± 0,017mm
Tõmbetugevus :	92 N / 25mm
Venivuse katkemine :	13,6%
Liimaine :	Akrülaat
Nakkuvus metallil :	3,32 N / 25mm
Paigaldustemperatuur :	10 °C .... 35 °C
Temperatuuritaluvus:	Lühiajaliselt kuni 100 °C
UV-kindlus :	150 päeva
Säiluvusaeg :	6 kuud

Kasutamine:

- Eriti õhuke ja elastne maalriteip on mõeldud siledate krohvipindade ja müüritise katmiseks sise- ja välistingimustes.
- Teip liibub täielikult ja ei tule lahti ka kondenseerumisest tingitud niiskuse tõttu.
- Keskmine nakkuvus.
- Eriti õhuke teip, mis tagab täpsed värvijooned.
- Parima tulemuse tagab kvaliteetne akrüülliim ja veekindel Washi paber.
- Teip eemaldatakse kohe peale värvimistöö lõppu, kui värv on tolmukuiv.
- Testi teipi enne soovitud pinnale kasutamisele võtmist, veendumaks et teip ei rikuks kaetavat pinda.
- Talub lühiajalist kuumutamist temperatuurini 100 °C.
- Paigaldada puhtale ja kuivale pinnale.

Maaletooja, tõlke koostaja ja väljaandja:
FERE OÜ, tel. 655 0231
www.fere.ee